



311611.002.7



Serie: Flat Polymero® Kreis Plafond- en wandarmaturen

Montagewijze: Wandmontage, Plafondmontage (opbouw)
Beschermingsgraad: **IP 40**
Beschermingsklasse:
Lamp/Wattage: 8 x LED 2,2 3000 K / 2100 lm
Afmetingen: D 460, H 93
Kleur: wit

Houder metaal gepoedercoat, bevestiging van de afdekking met druksluiting, afdekking kunststof (PMMA) opaal.

Elektrisch:

Bedrijfsapparaat	Converter
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Systeemvermogen	19 W
Leuchten an Sicherung B10A	30
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	0
Leuchten an Sicherung C16A	0

Goedkeuringen:

Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Schokweerstand	IK03 (0,35 Joule)
Veiligheid tekenen	F-mark
Andere tekens	WEEE
Energie-efficiëntieklasse LED lampen	A++
Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lampen	A++
Landmarkering	CE

Lamp 1:

Aantal lampen 1	8
Lamp	LED
Sokkel	
Lichtkleur	830
Lichtkleur	3000K
Levensduur	

Afmetingen en gewicht:

Diameter D	460 mm
Hoogte H	93 mm
Plafonddikte	
Gewicht	2,03 kg

Licht technologie:

Luminaire Beam Angle	124°
Lichtstroom (Armatuur)	2.100 lm
CRI	80

Onderdelen

Reserveafscherming

PMMA

08-311600.002 Reserveafscherming PMMA D 460