



672093.002.7



Serie: Flat Polymero® Kreis Plafond- en wandarmaturen

Montagewijze: Wandmontage, Plafondmontage (opbouw)
Beschermingsgraad: **IP 40**
Beschermingsklasse: I
Lamp/Wattage: 8 x LED 2,2 W 3000 K + 1 x LED 1,5 W
Afmetingen: D 460, H 95
Kleur: wit

Houder metaal gepoedercoat, bevestiging van de afdekking met druksluiting, afdekking kunststof (PMMA) opaal, decentraal noodvoedingssysteem standaard met automatische zelftest, statusindicatie aan de armatuur.

Elektrisch:

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Bedrijfsapparaat | Converter |
| Bedrijfsapparaat 3 | zonder bedrijfsapparaat |
| Spanning | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Systeemvermogen | 2 W |
| Leuchten an Sicherung B10A | 30 |
| Leuchten an Sicherung B16A | 50 |
| Leuchten an Sicherung C10A | 0 |
| Leuchten an Sicherung C16A | 0 |

Goedkeuringen:

| | |
|--|--------------------------------|
| Beschermingsgraad | IP 40 |
| Beschermingsklasse | I |
| Veiligheid tekenen | F-mark |
| Andere tekens | WEEE |
| Landmarkering | CE |
| Energie-efficiëntieklasse conventionele lampen | Kennzeichen nicht erforderlich |
| Energie-efficiëntieklasse LED lampen | Kennzeichen nicht erforderlich |
| Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lampen | A++ |

Lamp 1:

| | |
|-----------------|-------|
| Aantal lampen 1 | 8 |
| Lichtkleur | 3000K |
| Lamp | LED |
| Sokkel | |
| Lichtkleur | 830 |
| Levensduur | |

Extra lamp:

| | |
|-----------------|--------|
| Aantal lampen | 1 |
| Additional lamp | LED |
| Vermogen | 1,50 W |

Afmetingen en gewicht:

| | |
|--------------------|--------|
| Diameter D | 460 mm |
| Hoogte H | 95 mm |
| Montage uitsparing | |
| Plafonddikte | |
| Gewicht | 2,3 kg |

Licht technologie:

| | |
|------------------------|-------|
| Lichtstroom (Armatuur) | 80 lm |
| Luminaire Beam Angle | 113° |
| CRI | 80 |

Noodverlichting:

| | |
|--------------------------|--|
| Bewaking | automatic self-test |
| Noodverlichtingsarmatuur | with integrated battery (self-contained) |
| Type of Installation | Wandopbouw, Plafondmontage (opbouw) |
| Battery Option | with NiCd battery |
| Nominale bedrijfsduur | 3 h |
| Betriebsart | Kombinierte NL Bereitschaft |