



# 311347.002

Serie: Basic Ball Pendelarmaturen



Montagewijze: Pendelmontage  
Beschermingsgraad: **IP 40**  
Beschermingsklasse:  
Lamp/Wattage: 1 x A80 200 W  
Afmetingen: D 350, H 350  
Kleur: wit

Houder metaal met coating, afdekking glas opaal zijdemat, mondgeblazen, kap en plafondbaldakijn verchromd (D140, H80mm), inclusief montageplaat met aansluitklem en bevestigingsmateriaal voor pendelbuis, pendelbuis apart bestellen!  
geschikt voor A60-LED-lampen 10-1212 en 10-1213

## Elektrisch:

Bedrijfsapparaat zonder bedrijfsapparaat  
Spanning 0 - 250 V / 0 - 60 Hz

## Goedkeuringen:

Beschermingsgraad **IP 40**  
Beschermingsklasse I  
Gloeidraadtest 960°C - 30 seconden  
Schokweerstand IK02 (0,20 Joule)  
Veiligheid tekenen F-mark  
Andere tekens WEEE  
Energie-efficiëntieklasse A  
conventionele lampen  
Landmarkering CE

## Lamp 1:

Aantal lampen 1  
Lamp A80  
Vermogen 200 W  
Sokkel E27  
Lichtkleur  
Levensduur

## Afmetingen en gewicht:

Diameter D 350 mm  
Hoogte H 350 mm  
Pendellengte LP  
Plafonddikte  
Gewicht 3 kg

## Licht technologie:

Luminaire Beam Angle 180°  
LOR 89,5 %

## Toebehoren

### Adapter, aluminium

**voor montage dient zelf voor een ingekorte buispendel te worden gezorgd**

981222.000 D 35, H 15 aluminium

### Verbindingsmof M13 x 1 verchromd

**noodzakelijk voor het verbinden van twee buispendels**

981230.0044 D 18, H 40 chroomkleurig

## Modules

### Buispendel

**Altijd apart bestellen.**

981151.0044 D 25, LP 1500 chroomkleurig

981152.0044 D 25, LP 2000 chroomkleurig

981221.0044 D 25, LP 1000 chroomkleurig